

PeakTech® 2235ART-NR.: P 2235

ZURÜCK

Regeltrenntransformator, 1000 W, 30 V/5 A, 5 V/3 A fest

2 in 1 Labor-Regeltrenntransformator mit integriertem DC-Netzteil, konzipiert unter dem Aspekt der hohen Sicherheitsanforderung für den Einsatz im Forschungs-, Wissenschafts- und Reparaturbereich, Ausbildung und Industrie.

Das Gerät verfügt über einen zweifach einstellbaren DC- oder AC-Ausgang, welcher auch für Konstant-Spannung oder -Strom verwendet werden kann und eine hohe Stabilität und Leistungsfähigkeit bietet.

Die Ausgangsspannung bzw. der Ausgangsstrom ist auf zwei getrennten 3-stelligen LED-Anzeigen exakt ablesbar und liefert der Festausgang eine Spannung von 5 V. Aufgrund des eingebauten Einchip-Reglers verfügt dieser Ausgang über eine gute Stabilität und einen geringen Brummfaktor. Das Gerät ist durch einen zuverlässigen Überspannungsschutz vor Schäden durch Überlastung und Kurzschluss gesichert und kann in ein 19"-Rack eingebaut oder als Tischgerät ("Stand-alone") verwendet werden.

- 3-stellige, 13 mm LED-Anzeige für Spannung und Strom; ± 1,0 % + 2 St. Genauigkeit
- Sicherungen für Ein- und Ausgangsspannungen
- 4 mm Sicherheitsbuchsen
- Umschaltbare Betriebsspannung: 115 V AC, 60 Hz/230 V AC, 50 Hz
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Netzkabel, Ersatzsicherung und Bedienungsanleitung



ANLEITUNG

[PeakTech\\_2235\\_06-2018F.pdf \(422,5 kB\)](#)

BILDER

[2235\\_L\\_freigestellt.jpg \(276,7 kB\)](#)

[2235\\_R\\_freigestellt.jpg \(289,7 kB\)](#)

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1000 W                                                                    |
| Max. Ausgangsstrom    | 4,5 A AC                                                                  |
| Ausgangsspannung      | 0 - 250 V AC                                                              |
| Ausgangsspannung      | 0 - 30 V DC; 5 V/3 A fest                                                 |
| Ausgangsstrom         | 0 - 5 A DC                                                                |
| Restwelligkeit (U/I)  | < 35 mVrms / 3 mArms                                                      |
| Betriebsspannung      | 115 V / 230 V AC, 50/60 Hz                                                |
| Abmessungen (BxHxT)   | 19" 3 HE-System-Gehäuse, 482 x 140 x 430 mm (Gehäuse: 430 x 140 x 390 mm) |
| Gewicht               | 24 kg                                                                     |
| EAN-13                | 4250569400445                                                             |

