




Abschlussprüfung Teil 2

Zerspanungsmechaniker/-in Fräsmaschinensysteme

Berufs-Nr.

4063

Arbeitsauftrag

Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb

Sommer 2023

S23 4063 B

Der Prüfling hat anhand dieser Liste die Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel auszuwählen, die er zur Bearbeitung der Werkstücke benötigt.

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------|---------|
| 1. | 1 Messschieber Form A | 150 mm | DIN 862 |
| 2. | 1 Messschieber Form B | 200 mm | DIN 862 |
| 3. | 1 Messschieber Form C | 135 mm | DIN 862 |
| 4. | 1 Bügelmessschraube | 0–25 25–50 mm | |
| 5. | 1 Tiefenmessschraube | 0–25 mm | |
| 6. | 1 Universalwinkelmesser | | |
| 7. | 1 Haarwinkel | 100 × 70 mm | |

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|----|------------------------------------|-------|----------|
| 1. | 1 Schlosserhammer | 300 g | DIN 1041 |
| 2. | 1 Gummi- oder Kunststoffhammer | | |
| 3. | 1 Flachstumpffeile | 150-3 | DIN 7261 |
| 4. | 1 Dreikantfeile | 150-3 | DIN 7261 |
| 5. | 1 Feilenbürste oder Feilenreiniger | | |
| 6. | 1 Dreikantschaber oder Entgrater | | |
| 7. | 1 Abziehstein oder Handläpper | | |

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- 1 Schutzbrille
- 1 Haarschutz (bei nicht unfallsicherem Haarschnitt)
- 1 Tabellenbuch (ist vom Prüfling bereitzustellen)
- 1 Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeiten mit Dritten (ist vom Prüfling bereitzustellen)

IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | 1 Grenzlehrdorn H7 | – |
| 2. | 1 Innenmessschraube mit Messschnäbeln | 5–30 mm |
| 3. | 1 Innenfeinmessgerät | – |
| 4. | 1 Parallelendmaßsatz | 0–100 mm |
| 5. | 1 Fühlhebelmessgerät zum Ausrichten mit Halter und Messuhr 0–10 mm | |
| 6. | 1 Bügelmessschraube | – |
| 7. | 1 Gewindegrenzlehrdorn (Gut/Ausschuss) | M5 M6 M8 |
| 8. | 1 Bügelmessschraube mit Messtellern | 0–25 mm |

Die Messmittel können analog oder in digitaler Form ausgewählt werden.

V Werkzeuge für die manuelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:			
1.	1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern)	3 mm	
2.	1 Winkelschraubendreher	5 mm	ISO 2936/DIN 911
3.	1 Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz	0,8 mm	DIN 5265
4.	1 Maulschlüssel	–	
5.	1 Maschinengewindebohrer mit Windeisen	M5 M6 M8	
6.	1 Zange für Sicherungsring	–	DIN 5254
7.	1 Splinttreiber	–	DIN 6450

VI Werkzeuge für die maschinelle Werkstoffbearbeitung, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:			
1.	1 NC-Anbohrer 90°	Ø 10	
2.	1 Spiralbohrer	2,5 4,2 5,0 5,5 5,8 6,0 6,6 6,8 7,8 8,0 8,5 9,6 9,8 10,0 11,0 13,00 14,0 16,0	
3.	1 Aufbohrer	19,75	DIN 343
4.	1 Flachsenker	10 × 5,5 11 × 6,6 15 × 9	DIN 373
5.	1 Kegelsenker 90° oder NC-Anbohrer	1-5 5-10 10-15 15-20 20-25	
6.	1 Maschinenreibahle H7	6-8 10 12 16 20	DIN 212
7.	Fräswerkzeuge		
7.1	1 Walzenstirnfräser oder Messerkopf	Ø 63N Ø 63 zum Planfräsen	DIN 1880
7.2	1 T-Nutenfräser mit Zylinderschaft	16 × 8	DIN 851
7.3	1 Schaftfräser zum Schruppen, Zentrumschnitt	A5N A6N A8N A10N A12N A16N A20N	DIN 844
7.4	1 Schaftfräser zum Schlichten, Zentrumschnitt	A5N A6N A8N A10N A12N A16N A20N	DIN 844
7.5	1 Winkelfräser	D45 × 25N (für Fasen bis 5 mm)	DIN 1833
7.6	1 Viertelkreisfräser	–	DIN 6518-B

Die DIN-Angaben der Werkzeuge beziehen sich auf HSS, alternativ kann auch HM verwendet werden.
Die Werkzeuge sind entsprechend den Aufnahmen der entsprechenden Maschinen bereitzustellen.

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel verwendet werden.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Unfallverhütungsvorschriften der DGUV, dann ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Materialbereitstellungsliste**Zerspanungsmechaniker/-in**
Fräsmaschinensysteme**Allgemein**

Die Halbzeuge müssen den angegebenen Normen ¹⁾ entsprechen.
Bei der Vorbereitung sind die nebenstehenden Allgemeintoleranzen zu beachten.

Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen $\sqrt{Rz\ 16}$).

Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden. Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt $\sqrt{}$.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

Allgemeintoleranz nach ISO 2768

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
mittel	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5


I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | | | |
|----|---|--------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------------|
| 1. | 1 | Flachaluminium | 75 × <u>35</u> × 113 | EN 754 | EN AW-Al Cu4PbMg | vorgefertigt nach Skizze 1 |
| 2. | 2 | Flachaluminium | 30 × 25 × 63 | EN 754 | EN AW-Al Cu4PbMg | vorgefertigt nach Skizze 2 |
| 3. | 1 | Vierkant-Aluminium | 30 × 30 × 44 | EN 754 | EN AW-Al Cu4PbMg | vorgefertigt nach Skizze 3 |
| 4. | 1 | Flachstahl | 35 × <u>15</u> × 63 | EN 10278 | S235JR+C | vorgefertigt nach Skizze 4 |
| 5. | 1 | Rundstahl | Ø 30 × 50 | EN 10278 | 11SMn30+C | vorgefertigt nach Skizze 5 |

- ¹⁾ **EN 10278 zulässige Breiten- und Dickenabweichungen nach ISO-Toleranzfeld h11;**
EN 10278 zulässige Nenndurchmesserabweichungen nach ISO-Toleranzfeld h11;
EN 10278 zulässige Seitenlängenabweichungen für Vierkantstähle nach ISO-Toleranzfeld h11

II Normteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | | |
|----|---|------------------|---------|----------|-----|
| 1. | 2 | Zylinderschraube | M6 × 10 | ISO 4762 | 8.8 |
| 2. | 1 | Schaftschraube | M5 × 16 | ISO 2342 | |

Skizze 1 

A-A

